

# LVS292DS

Familia de produse	Mașini de spălat vase
Finisaj	Argint
Lățime comercială	60 cm
Înălțime comercială	85 cm
Instalare	Autonom
Nr. coșuri	2
Cod EAN	8017709307189




## Programe/funcții



N. de programe	5	Amestec	Da
Temperaturi de spălare	50, 65, 70 °C	Intens	Da
Uscare	Da	1/2 sarcină	Da
ECO	Da		

## Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere	3-6-9 ore	Opțiune uscare suplimentară	Da
---------------------------------	-----------	-----------------------------	----

## Coșuri





Culoare coș	Gri	Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	25,0 cm
Culoare componente coș	Gri	Coș Inferior	Cu 2 rafturi pliabile
Mâner	În plastic pe coșul superior și inferior	Coș inferior cu inserții anti-scurgere	Da
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	30,0 cm
Suport de sticlă	Da	Componente interioare color	Verde
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe trei niveluri		

Coș tacâmuri

Da

## Caracteristici tehnice

			
Width (mm)	598 mm	<b>Alimentare cu apă</b>	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %
Depth (mm)	600 mm	<b>Duritatea maximă a apei</b>	100°FH;58°DH
Product Height (mm)	848 mm	<b>Sistem de uscare</b>	Uscare naturală cu condensator, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare+ la sfârșitul ciclului
Comenzi	Electronic	<b>Tub material</b>	Oțel inoxidabil
Programme graphics	Symbols	<b>Filtru</b>	Oțel inoxidabil
Indicator luminos de sare	Puțină	<b>Element de încălzire ascuns</b>	Da
Indicator de ajutor pentru clătire	Puțină	<b>Balamale</b>	Autoechilibrare cu balamale fixe
Indicator de sfârșit de ciclu	Led pe ecran, cu semnal acustic	<b>Picioare reglabile</b>	Doar pentru nivelare
Sistem de spălare	Orbital	<b>Back cover</b>	Yes, with covered counterweight
Al treilea braț de pulverizare	Unică	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1168
Dedurizator de apă	Cu setare electronică	<b>Removable top</b>	Yes, with optional KIT
Sistem de protecție împotriva inundațiilor	Acquastop total	<b>Top cover</b>	In plastic


## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



<b>Clasa de eficiență energetică</b>	D	<b>Durata programului</b>	4:10 h:min
<b>Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]</b>	84 KWh	<b>Emisii de zgomot transmis prin aer</b>	49 dB(A) re 1 pW
<b>Capacitate nominală (ps)</b>	13	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	C
<b>Consumul de apă [per ciclu]</b>	12.0 litres	<b>Indice de eficiență energetică (IEE)</b>	49.9

## Conexiune electrică


<b>Ștecher</b>	(F; E) Schuko	<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz
<b>Putere conectată</b>	1800 W	<b>Tipul de conexiune</b>	Monofazat
<b>Curent</b>	10 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	140 cm
<b>Tensiune</b>	220-240 V		



---


## Not included accessories

---



### KITINC

O bară de oțel montată în partea de sus va bloca mașina de spălat vase în partea de sus.



### KITGH

Suport de sticlă kit. Acesta trebuie montat pe primul coș, dar numai dacă există rafturi pliabile



### KITPLV2

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2

## Alternative products

---



LVS292DN

















LVS292DX



LVS292DB

## Symbols glossary (TT)

-  Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
-  Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.
-  **USCARE SUPLIMENTARĂ** Această opțiune adaugă un ciclu de clătire la cald care asigură o uscare îmbunătățită.
-  1/2 sarcină: Acest program este conceput pentru spălarea vaselor care nu sunt foarte murdare cu încărcătură parțială a mașinii de spălat vase.
-  Mix: Programul Mix este potrivit pentru vase mixte și oale și tigăi de zi cu zi, fără nici o incrustație specială.
-  Ultracurat: Opțiunea Ultracurat efectuează o clătire finală la o temperatură ridicată de 70 °C, eliminând practic toate bacteriile.
-  Acquastop total: În plus față de protecția Acquastop parțială prezentă în toate mașinile de spălat vase Smeg, unele modele au un dispozitiv electronic montat pe furtunul de admisie a apei, care monitorizează nivelurile de apă din mașină, detectează scurgerile din furtun și oprește imediat alimentarea cu apă atunci când este necesar.
-  Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
-  Sistemul de spălare orbital distribuie apa uniform în întreaga cavitate a mașinii de spălat vase de 60 cm, direcționând apa cu precizie pentru a asigura o spălare excelentă.
-  Clasa de eficiență energetică D
-  Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
-  Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.
-  13 setări de locație: Numărul de setări ale locației.
-  Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.