

SI764POM



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

60 cm

Electric

Inducție

8017709275853



Estetică



Estetică

Culoare

Material

Cadru

Culoare cadru

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Finisarea componentelor

Culoare serie

Culori alternative disponibile

Cortina

Crem

Verniciato

Da

Crem

Butoane rotative de control

Roșu

Față

4

Alamă antică

Alamă antică

Auriu

Antracit

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

4

Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Mod consum limitat de energie	Da	Pornire rapidă	Da
Mod consum limitat de energie în W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Butoane rotative de control colonial
-----------------------	--------------------------------------

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	Tip de cablu electric	Yes, Double and Three Phase
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat		



Not included accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



SCRIP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



LGCN











Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Controlul butoanelor
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.