

SE232TD



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil foarte scăzut sau Spălat complet

30 cm

Electric

Ceramică

8017709266936



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Comenzi tactile

Față

Gri

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

2

Nr. de zone de gătit ceramice

2

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Decupaj standard

500x268 mm

Temporizator final de gătit

2

Supraveghetor minute

1

Opțiunea Demo
Showroom

Da

Blocarea
comenzii/Siguranța
copilului

Da

Caracteristici tehnice



Față-centru - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 16.0 cm


Spate-centru - Ceramică – dublă - 0.70 - 1.70 kW - Ø 12.4 - Ø 20.0 cm

Oprire automată la supraîncălzire Da Indicatorul căldurii reziduale Da

Oprire automată la preaplin Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	2900 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	240 V	Terminal box	4 poli
Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă		










Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental. |  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă. |
|  | Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor. |  | Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide. |
|  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |  | Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit. |
|  | Controlul tactil | | |